

**DÉSIGNATION : MASQUE JETABLE FFP1 EOR® PLIABLE
VR102F-05C (Ancienne réf : M3P1)**

ILLUSTRATION



APPLICATIONS

Demi-masque de protection des voies respiratoires classé FFP1 non stérile.

Protection contre :

- Poussières non toxiques : cellulose, coton, farine, argile, huiles végétales et minérales... Anti-pollution
- Domaine d'application : industrie, bricolage, hygiène, nettoyage

AVANTAGES

- Masque en forme de bec de canard et à usage unique.
- Barrette nasale ajustable.
- Serrage avec 2 élastiques de maintien sans latex.
- Hypoallergénique, doux et ultra-léger (<6gr).
- Une plus grande surface de respiration et de filtration.
- Activité professionnelle et physique intense.
- Masque recyclable à plus de 80%.

PRÉSENTATION DU MODÈLE

Demi – masque pliable avec 2 élastiques de maintien à usage unique emballé individuellement.

TAILLE

Unique

COLORIS

Blanc

CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE*

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| - Matériau filtrant | Polypropylène |
| - Élastique | Polypropylène, polyamide, élasthanne |
| - Barrette nasale | Polypropylène et acier |

**CERTIFICATION CLASSE FFP1
SELON NORME EN 149 : 2001**

Demi-masque répondant à la norme EN149-2001 et aux exigences de la directive européenne CEE/89/686.

EN 149 : 2001 + A1 : 2009		
Pénétration du média* filtrant (huile de paraffine)	Résistance respiratoire à l'inspiration 95 L/min	Résistance respiratoire à l'expiration 160 L/min
 1,30 % (pour 20 % autorisés)	 1,09 mbar (pour 2,1 autorisés)	 1,62 mbar (pour 3,0 autorisés)

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

L'utilisateur doit s'assurer que le degré de protection apporté par ce masque est suffisant pour le travail et les risques envisagés.

Ce masque est à usage unique et doit être détruit après une utilisation maximum de 8h.

Aucune modification ne doit être apportée au masque.

MARQUAGE CE

oui non

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 100 unités (4 boîtes de 25)	CRT 40 x 30 x 14,5 cm	1,50 kg/carton

* Dans un souci permanent d'amélioration des produits, Segetex-eif se réserve le droit de modifier leurs données techniques.