



Corps de buse série QJ360B pour tube rigide

- Offrent 3, 4 ou 5 positions de pulvérisation, permettant un remplacement facile des buses ou un rinçage rapide des rampes.
- Fermeture complète entre chaque position.
- Alignement automatique du jet en cas d'utilisation de buses à jet plat.
- Pression de pulvérisation maximum de 20 bar (300 PSI).
- Disponible avec raccords pour tuyaux de 20 mm, 25 mm, 1/2", 3/4" ou 1".
- Comprend l'antigouttes à membrane ChemSaver®, assurant une fermeture antigouttes. La membrane standard s'ouvre à 0,7 bar (10 PSI). Voir page 68 pour les possibilités supplémentaires offertes par le dispositif ChemSaver 21950 à ressort.
- Membrane EPDM standard avec Viton® proposé en option.
- Également disponible avec en option des vannes de fermeture Air ChemSaver ou e-ChemSaver®, consulter la page 69 pour plus d'information.
- Débit : 8,5 l/min (2,25 GPM) à 0,34 bar (5 PSI) de pression, 12,0 l/min (3,18 GPM) à 0,69 bar (10 PSI) de pression.



- Montage pour un trou de 9,5 mm (3/8") percé dans le tuyau ou le tube.
- Logement hexagonal moulé dans l'étrier supérieur pour fixation sur surfaces planes. Prévu pour un boulon 5/16" ou M8.
- L'étrier supérieur à charnière permet de raccourcir la durée de montage et s'adapte à l'intérieur des profilés courants des rampes.

Corps de buse série QJ360E pour tube rigide

- Disponible pour fixation uniquement sur tubes d'un diamètre extérieur de 20 mm.
- Débit : 5,7 l/min (1,5 GPM) à 0,34 bar (5 PSI) de pression, 8,0 l/min (2,1 GPM) à 0,69 bar (10 PSI) de pression.
- Cavité interne plus petite pour accélérer la fermeture de la vanne ChemSaver.
- L'entaille dans le tube d'entrée permet une vidange de la rampe plus complète et limite les dépôts.



QJ363C
QJ363E



QJ364C
QJ364E



QJ365C
QJ365E

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE SORTIES DE PULVÉRISATION	SE FIXENT SUR
QJ363E-20mm-NYB	3	Tube de 20 mm (19,5–20,4 mm)
QJ363C-25mm-NYB	3	Tube de 25 mm (24,6–25,7 mm)
QJ363C-1/2-NYB	3	Tuyau de 1/2" (20,9–22,0 mm)
QJ363C-3/4-NYB	3	Tuyau de 3/4" (26,3–27,4 mm)
QJ363C-1-NYB	3	Tuyau de 1" (33–34,1 mm)

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE SORTIES DE PULVÉRISATION	SE FIXENT SUR
QJ364E-20mm-NYB	4	Tube de 20 mm (19,5–20,4 mm)
QJ364C-25mm-NYB	4	Tube de 25 mm (24,6–25,7 mm)
QJ364C-1/2-NYB	4	Tuyau de 1/2" (20,9–22,0 mm)
QJ364C-3/4-NYB	4	Tuyau de 3/4" (26,3–27,4 mm)
QJ364C-1-NYB	4	Tuyau de 1" (33–34,1 mm)

RÉFÉRENCE	NOMBRE DE SORTIES DE PULVÉRISATION	SE FIXENT SUR
QJ365E-20mm-NYB	5	Tube de 20 mm (19,5–20,4 mm)
QJ365C-25mm-NYB	5	Tube de 25 mm (24,6–25,7 mm)
QJ365C-1/2-NYB	5	Tuyau de 1/2" (20,9–22,0 mm)
QJ365C-3/4-NYB	5	Tuyau de 3/4" (26,3–27,4 mm)
QJ365C-1-NYB	5	Tuyau de 1" (33–34,1 mm)